

**Nazwa inwestycji:**

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr 68 i 77 w obrębie wsi Babrosty

**Temat:**

Przedmiar robót

**Inwestor:**

Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:**

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**Opracował:**

mgr inż. Paweł Wysocki

**Wykonawca:**

mgr inż. Krzysztof Leniec  
SUW 16/91

**Inwestor:**

.....

**Data opracowania:** 23 maja 2011 r.

## **Spis działów**

### **Dział I**

#### **45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

- a) Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod montaż rur osłonowych
- b) Ułożenie rur ochronnych o śr. nom. 110 mm
- c) Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III

### **Dział II**

#### **45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

- a) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 44 cm w gruncie kat. III-IV - jezdnie
- b) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV - pobocza
- c) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m<sup>2</sup>, warstwa gr.10 cm – jezdnie gr. 15 cm
- d) Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr.10 cm - jezdnie gr. 20 cm
- e) Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr.10 cm - pobocza gr. 20 cm
- f) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej i ulepszonej
- g) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
- h) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
- i) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

**Tabela przedmiaru**

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,40
2	2 d 3	D-02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod montaż rur osłonowych (7,0*1.5*1.5)*2	m <sup>3</sup>	31,50
3	3 d 3	D-01.03.04	Ułożenie rur ochronnych o śr. nom. 110 mm 6,0+6,0	m	12,0
4	4 d 3	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III 31,50	m <sup>3</sup>	31,50
<b>2</b>	<b>Podbudowa</b>				
5	11 d 3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 44 cm w gruncie kat. III-IV - jezdnie 1450,33+320,58*0,40*2+39,0*0,40*2+39,0*5,0	m <sup>2</sup>	1934,99
6	12 d 3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV - pobocza 320,58*0,1*2	m <sup>2</sup>	64,12
7	13 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm – jezdnie gr. 15 cm Krotność = 1.5 1934,99	m <sup>2</sup>	1934,99
8	14 d 3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr.10 cm - jezdnie gr. 20 cm Krotność = 2.0 317,58*5,5	m <sup>2</sup>	1746,69
9	15 d 3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr.10 cm - pobocza gr. 20 cm Krotność = 2.0 317,58*0,5*2	m <sup>2</sup>	317,58
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
10	16 d 3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej i ulepszonej 317,58*5,5+317,58*5,1	m <sup>2</sup>	3366,35
11	17 d 3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 317,58*5,5+317,58*5,1	m <sup>2</sup>	3366,35
12	18 d 3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1450,33+278,58*0,05*2+39,0*5,0+39,0*0,05*2	m <sup>2</sup>	1677,09
13	19 d 3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1450,33+39,0*5,0	m <sup>2</sup>	1645,33