


6 K/H OVS
18.04.2019



Gmina Pisz
Ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

ZAPYTANIE NR 1

2019-04-18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz”, „Przebudowa ulicy Orlej w Pisz”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz”” Org.271.13.2019

Szanowni Państwo,

zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Pytanie nr 3

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający potwierdza, że zamieszczone przedmiary robót są pomocnicze, natomiast wycenę należy oprzeć o dokumentację przetargową?

Pytanie nr 5

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie nr 6

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny oferty należy przyjąć koszty związane ze wznowieniem (odtworzeniem) granic nieruchomości stanowiących pas drogowy – zgodnie z paragrafem 5 punkt 11 wzoru umowy.

Pytanie nr 7

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny oferty należy przyjąć koszty związane z corocznym odnowieniem oznakowania poziomego w okresie udzielonej gwarancji – zgodnie z paragrafem 5 punkt 10 wzoru umowy.

Pytanie nr 8

Prosimy o weryfikację paragrafu 12 ust. 7. wzoru umowy. Wymieniony jest tutaj paragraf 5 ust. 4 pkt. 1-5 w umowie brak takiego ustępu i punktów.

I. PRZEBUDOWA ULICY BOCIANIEJ W PISZU

Pytanie nr 9

Zgodnie z punktem 4.4 opisu technicznego założono wymianę gruntów słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych.

Zwracamy się o podanie projektowanej głębokości wymiany gruntów słabonośnych, którą należy przyjąć do wyceny robót.

Pytanie nr 10

W dokumentacji przetargowej brak jest zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Zwracamy się o załączenie.

Pytanie nr 11

Zgodnie z SST D.08.01.01b „USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH” do wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki można stosować beton klasy C 8/10 lub C 12/15.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy przyjąć beton klasy C 12/15.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Pytanie nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji zaworów wodociągowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów.

Pytanie nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji kratek ściekowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów wpustów.

Pytanie nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji studzienek telefonicznych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

II. PRZEBUDOWA ULICY GOŁEBIEJ W PISZU

Pytanie nr 16

Zgodnie z punktem 4.4 opisu technicznego założono wymianę gruntów słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych.

Zwracamy się o podanie projektowanej głębokości wymiany gruntów słabonośnych, którą należy przyjąć do wyceny robót.

Pytanie nr 17

W dokumentacji przetargowej brak jest zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Zwracamy się o załączenie.

Pytanie nr 18

Zgodnie z SST D.08.01.01b „USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH” do wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki można stosować beton klasy C 8/10 lub C 12/15.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy przyjąć beton klasy C 12/15.

Pytanie nr 19

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Pytanie nr 20

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji zaworów wodociągowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów.

Pytanie nr 21

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji kratek ściekowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów wpustów.

III. PRZEBUDOWA ULICY JASTRZĘBIEJ W PISZU

Pytanie nr 22

Zgodnie z punktem 4.4 opisu technicznego założono wymianę gruntów słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych.

Zwracamy się o podanie projektowanej głębokości wymiany gruntów słabonośnych, którą należy przyjąć do wyceny robót.

Pytanie nr 23

W dokumentacji przetargowej brak jest zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Zwracamy się o załączenie.

Pytanie nr 24

Zgodnie z SST D.08.01.01b „USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH” do wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki można stosować beton klasy C 8/10 lub C 12/15.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy przyjąć beton klasy C 12/15.

Pytanie nr 25

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Pytanie nr 26

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji zaworów wodociągowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów.

Pytanie nr 27

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji krat ściekowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów wpustów.

Pytanie nr 28

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji studzienek telefonicznych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

IV. PRZEBUDOWA ULICY ORLEJ W PISZU

Pytanie nr 29

Zgodnie z punktem 4.4 opisu technicznego założono wymianę gruntów słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych.

Zwracamy się o podanie projektowanej głębokości wymiany gruntów słabonośnych, którą należy przyjąć do wyceny robót.

Pytanie nr 30

W dokumentacji przetargowej brak jest zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Zwracamy się o załączenie.

Pytanie nr 31

Zgodnie z SST D.08.01.01b „USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH” do wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki można stosować beton klasy C 8/10 lub C 12/15.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy przyjąć beton klasy C 12/15.

Pytanie nr 32

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Pytanie nr 33

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji zaworów wodociągowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów.

Pytanie nr 34

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji kratk ściekowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów wpustów.

V. PRZEBUDOWA ULICY SOWIEJ W PISZU

Pytanie nr 35

Zgodnie z punktem 4.4 opisu technicznego założono wymianę gruntów słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych.

Zwracamy się o podanie projektowanej głębokości wymiany gruntów słabonośnych, którą należy przyjąć do wyceny robót.

Pytanie nr 36

W dokumentacji przetargowej brak jest zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
Zwracamy się o załączenie.

Pytanie nr 37

Zgodnie z SST D.08.01.01b „USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH” do wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki można stosować beton klasy C 8/10 lub C 12/15.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy przyjąć beton klasy C 12/15.

Pytanie nr 38

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji zaworów wodociągowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów.

Pytanie nr 39

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji kratk ściekowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów wpustów.

Z poważaniem