

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |  |  |   |   |  |  |   |   |           |                              |
|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|-----------|------------------------------|
| RODZAJ ELEMENTU               | OKNA DREWNIANE   |  |   |   |  |  |   |   |           |                              |
| SYMBOL WG PROJEKTU            | O11 P4   | O11N P4  | O12   | O12N  | O12 P4   | O12N P4  | O13   | O14N  | O15N      | O16                          |
| SCHEMAT 1:50                  |  |  |   |   |  |  |   |   |           |                              |
| WYMIAR W ŚWIEŁLE MURU         | 990x2170   | 990x2170   | 760x1160  | 760x1160  | 760x1160   | 760x1160   | 1300x660  | 560x1020  | 1420x1070 | 540x830                      |
| WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY   |  |  |   |   |  |  |   |   |           |                              |
| piwnica                       |  |  |   |   |  |  |   |   |           |                              |
| parter                        | 5  | 5  |   |   | 9  | 3  |   |   |           |                              |
| I piętro                      |  |  | 10  | 4   |  |  |   |   |           |                              |
| II piętro                     |  |  | 7   | 1   |  |  |   | 1   | 1         |                              |
| poddasze                      |  |  |   |   |  |  | 1   |   |           | 7                            |
| RAZEM SZTUK                   | 5  | 5  | 17  | 5   | 9  | 3  | 1   | 1   | 1         | 7                            |
| UWAGI :                       | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba P–4<br>o współczynniku k=min. 1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne<br>okucia antywłamaniowe | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba P–4<br>o współczynniku k=min. 1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne<br>nawiewnik higrosterowany<br>okucia antywłamaniowe | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba o współczynniku k=min.1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba o współczynniku k=min.1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne<br>nawiewnik higrosterowany | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba P–4<br>o współczynniku k=min. 1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne<br>okucia antywłamaniowe | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba P–4<br>o współczynniku k=min. 1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne<br>nawiewnik higrosterowany<br>okucia antywłamaniowe | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba o współczynniku k=min.1.1W/m² K<br>szproszy zewnętrzne | okno drewniane, sosnowe<br>kolor–ALTKIEFER wg. f–my SIKKENS<br>szyba P–4<br>o współczynniku k=min. 1.1W/m K<br>szproszy zewnętrzne<br>nawiewnik higrosterowany<br>okucia antywłamaniowe |           | wyłazy dachowe<br>pzeszkłone |

UWAGA:

PRZED REALIZACJĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY I ILOŚCI OKIEN Z NATURY

|                         |  |  |  |                            |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------|
| <b>MT</b> typiński      |  | ul. Trzciniowa 1 • 12-200 Pisz<br>T: 51 839 01 11<br>fax: 0874234003, tel.: 0227397020, 607 366 151<br>NIP: 849 122 79 11 • REGON: 280130524 |  | nr rysunku                 |
| inwestor:               | Gmina Pisz   | ul. Giszewiusza 5, 12-200 Pisz   |  | 122                        |
| adres:                  |  |  |  |                            |
| projekt:                | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU<br>URZĘDU MIEJSKIEGO w PISZU wraz z remontem dachu |  |  | data: XII - 08             |
| nazwa rys:              |  |  |  | stadium: PROJEKT BUDOWLANY |
| WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ |  |  |  | skala: 1:50                |
| projektant:             | arch M.TOMASZ ŁUPIŃSKI   | upr. 1/2005/OL   |  |                            |
| opracował:              |  |  |  |                            |