

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
W DZIAŁE  
DNIA 2010-10-22  
L.dz. 1588/10 Il. zał. 1  
Podpis \_\_\_\_\_

ZAPYTANIE NR 4

## Gmina Pisz

12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont i rozbudowę byłego Ośrodka Kultury w Wiartlu.

zwraca się z prośbą o uzupełnienie i wyjaśnienie:

### AD Remont:

1. Brak na przekroju B-B oznaczenia warstw posadzek (parter, piętro) w części remontowanej. Proszę o uzupełnienie.
2. Czy posadzkę na gruncie w części remontowanej należy izolować 2x papą termozgrzewalną? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.
3. Czy w pozycji 62 przedmiaru remont należy wycenić ułożenie parkietu z rozbiórki?
4. Elewacja i roboty zewnętrzne. Jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej zastosować (tynk mineralny, tynk akrylowy, silikatowy, silikonowy)?
5. Jaki jest zakres prac w pozycji 102 przedmiaru robót remontowych: naprawa tarasów zewnętrznych?
6. Błąd ilości w pozycji 108 przedmiaru robót remontowych. Podany obmiar balustrad do naprawy i konserwacji wynosi 1m – proszę o korektę przedmiaru.
7. Proszę o szczegółową specyfikację (charakterystykę wykonania, wymagane parametry techniczne, wyposażenie, sposób otwierania) stolarki okiennej i drzwiowej.

### AD Rozbudowa:

1. Jaki rodzaj płyt styropianowych przyjąć w poz. 15 przedmiaru?
2. Według opisu budowlanego i części rysunkowej (rozbudowa – przekrój A-A): warstwy pod podłogę na gruncie w parterze w pomieszczeniach garażowych występuje na podkładzie z B-10 papą termozgrzewalną x1 a w pomieszczeniach socjalnych x2.  
W przedmiarze robót jest odwrotnie – część garażowa: papą termozgrzewalną x2, część socjalna x1.
3. Według przedmiaru bram garażowych jest 3szt o wym. 3500x3500 a według projektu 4szt w zestawieniu stolarki o wym. 1400x1400.
4. Proszę o szczegółową specyfikację (charakterystykę wykonania, wymagane parametry techniczne, wyposażenie, sposób otwierania) stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Elewacja i roboty zewnętrzne. Jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej zastosować (tynk mineralny, tynk akrylowy, silikatowy, silikonowy)?
6. Poz. 122 przedmiaru – impregnacja grzybobójcza desek i płyt – Pytanie: impregnacji jakiego elementu dotyczy ta pozycja przedmiaru?

### AD Remont i rozbudowa:

Według projektu orynnowanie należy zastosować o wymiarach 150/110 a według przedmiaru 115/100? Które przekroje są właściwe?

Z poważaniem