Obiekt:
Budowa ulicy Warmińskiej
ulicy Warmińskiej w Piszu

Skala: 1:100/1000
L e g e n d a :
- Rzędna terenu (istniejąca)
- Rzędna projektowana
- Kanał deszcz. projektowany

PIKETAŻ	ODLEGŁOŚCI (Y)	Kąty γ (grady) Promienie łuków poziomych i wzór łuków (odległość i rzędna)	PROSTE I ŁUKI POZIOME	RZĘDNE TERENU (Zt)	SPADKI I ŁUKI PIONOWE	RZĘDNE NIWELETY (Zn)	RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)	RODZAJ NAWIERZCHNI
0+000	-3,50			118,50		118,50	+0,00	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
	0,00			118,51		118,56	+0,05	
	4,11			118,42		118,63	+0,20	
	10,00			118,30		118,70	+0,40	
	16,50			118,30		118,74	+0,44	
	25,00			118,30		118,71	+0,41	
	28,89			118,28		118,67	+0,39	
	45,00			118,20		118,47	+0,27	
	50,56			118,20		118,40	+0,20	
	70,00			118,20		118,19	-0,01	
0+100	90,00			117,90		118,06	+0,16	
	25,00			118,00		118,01	+0,01	
	29,44			118,07		118,02	-0,04	
	45,00			118,30		118,07	-0,23	
	60,00			118,30		118,12	-0,18	
0+200	85,00			118,50		118,20	-0,30	
	15,00			118,60		118,29	-0,31	
	35,00			118,50		118,35	-0,15	
	75,00			118,70		118,48	-0,22	
0+300	15,00			118,80		118,60	-0,20	
	30,00			118,90		118,65	-0,25	
	70,00			118,70		118,78	+0,08	
0+400	0,00			118,50		118,87	+0,37	
	50,00			118,70		119,02	+0,33	
0+500	0,00			118,90		119,18	+0,28	
	35,00			119,20		119,29	+0,09	
	56,81			119,32		119,36	+0,03	
	70,00			119,40		119,38	-0,02	
	83,19			119,27		119,37	+0,10	
0+600	0,00			119,10		119,34	+0,24	
	50,00			118,80		119,23	+0,43	
0+700	0,00			118,90		119,12	+0,22	
	45,00			118,80		119,02	+0,22	
0+800	0,00			118,90		118,90	+0,00	
	45,00			119,20		118,81	-0,39	
0+900	0,00			118,50		118,69	+0,19	
	45,00			118,70		118,59	-0,11	
	68,87			118,70		118,54	-0,16	
1+000	85,00			118,70		118,55	-0,15	
	2,00			118,58		118,65	+0,08	
	35,13			118,34		119,13	+0,80	
	40,00			118,30		119,23	+0,93	
	50,00			118,50		119,43	+0,93	
	55,00			118,50		119,53	+1,03	
	60,00			119,50		119,63	+0,13	
	64,70			119,65		119,65	+0,00	
				119,72		119,72	+0,00	

Pr = 800
Pr = 2000
Pr = 6000
Pr = 2000
Pr = 800
Pr = 2000
Pr = 800
Pr = 2000
Pr = 800